



DATOS TECNICOS

MEDIDA	8x12X25	CM
SUPERFICIE POR PIEZA	303.03	CM ²
PIEZAS POR M ²	33	PZAS
RESISTENCIA A LA COMPRESION	350	KG/CM ²
PESO POR PIEZA	4.5 KG	
ENVIO		
M2/CAMION RABON (10ton)	65	M2
M2/CAMION TORTON (15 Ton)	100	M2
M2/CAMION TRAILER (28 Ton)	185	M2

DATOS DE COLOCACION

JUNTA	MIN. 3 mm. MAX.10 mm.
USO	TRANSITO PESADO , en avenidas y calles principales
INSTALACION	Asentado sobre cama de arena de 4 cm.cuidando los niveles.Aplicar arena cernida en las juntas. Se tendrá que confinar el área por medio de guarniciones prefabricas o coladas en sitio.
COLORES DISPONIBLES	GRIS, ROSA, PAJA, OCRE, NARANJA

Adoquines y adocreto fabricados de concreto para andadores o vialidades, con resistencias a la compresión indicadas de acuerdo a su uso, superando las normas NMX-C-036-ONNCCE-2004 y NMX-C-314-1986.

ESTOS ADOCRETO TAMBIEN SE ENCUENTRA EN MEDIDAS Y ESPESORES DE:

